

Название оборудования		Описание
MASTECH MS6300 4 в 1		<p>Цифровой многофункциональный измеритель параметров окружающей среды, совмещающий в себе функции измерения уровня звука, освещенности, относительной влажности, температуры и давления.</p>
AMF004 шумомер		<p>Диапазон измерения 30-130 дБА погрешность измерения <math>\pm 1.5</math> дБ диапазон частот 31.5 Hz - 8.5 KHz</p>
Портативный анемометр AR826 с выносным датчиком		<p>Диапазон измерения скорости воздуха: от 0.3 до 45 м/с</p>

Симулятор сердечно-легочной реанимации CPRLillyPRO™ с планшетным компьютером, торс



Данное оборудование используется для обучения навыкам проведения первой медицинской помощи, для профессиональной тренировки проведения сердечно-легочной реанимации (СЛР), непрямого массажа сердца, наложения повязок, жгутов и шин, оказания первой помощи при различных производственных травмах

Переносной газоанализатор ГАНК-4



Переносной газоанализатор ГАНК-4 (А), (Р), (АР) предназначен для автоматического непрерывного или периодического контроля концентрации одного из 30 вредных веществ в одном приборе без пробоподготовки в атмосферном воздухе (А), в воздухе рабочей зоны (Р) и в расширенном диапазоне (атмосферный воздух и воздух рабочей зоны)

Интерактивный демонстрационно-тренажерный стенд "Системы автоматического пожаротушения"



Интерактивный демонстрационно-тренажерный стенд "Системы автоматического пожаротушения" предназначен для изучения принципов монтажа и соединения компонентов, автоматических охранно-пожарных систем на базе различных (по желанию заказчика) приемно-контрольных приборов, а также их работы в составе автоматической противопожарной защиты

КОМБИ-СОУТ (Ассистент-TOTAL,  
МЕТЕОСКОП-М + Черный шар, ВЕ-метр  
(50Гц), ТКА-ЛЮКС, ТКА-ПКМ-13)



Комплект КОМБИ-СОУТ предназначен для измерения шума, вибраций, электромагнитных полей промышленной частоты 50 Гц, освещенности рабочих мест, ультра фиолетового излучения в производственных помещениях промышленных предприятий.

измеритель сопротивления изоляции  
АКИП-8603



Особенности измерителя сопротивления изоляции АКИП-8603:  
Микропроцессорное управление, 12-разрядное АЦП;  
Измерение сопротивления изоляции до 2 ТОм, испытательное напряжение от 500 В до 15000  
Испытание изоляции кабелей, обмоток электромоторов и генераторов, трансформаторных изолирующих и развязывающих устройств, электроцепей (питания и освещения).